

## RASTVARAČ ZA POLIURETANSKE I EPOKSIDNE SMOLE

**OPIS**

PENECLEANER™ PLUS je posebno formulisani rastvarač i čistač za epoksidne i poliuretanske materijale, npr. PENEPOX™ i PENEPOX™, poliuretanske zaptivne mase, itd. Koristi se kao razređivač za PENEPOX™ poliuretanske premaze.

**PREPORUČUJE SE ZA**

PENECLEANER™ PLUS se koristi kao razređivač u sistemima tečnih membrana:

- ▶ PENEPOX™ ELASTIC, PENEPOX™ CLEAR

PENECLEANER™ PLUS se koristi za čišćenje i kao rastvarač u sledećim sistemima:

- ▶ PENEPOX™ CLEAR MAT FINISH, PENEPOX™ TOP CLEAR
- ▶ PENEPOX™ CS, PENEPOX™ W, PENEPOX™ SF ELASTIC, PENEPOX™ SF PRIMER
- ▶ PENEPOX™ POOL, PENEPOX™ SL

**PREDNOSTI**

- ▶ Odlična kompatibilnost sa poliuretanskim premazima
- ▶ Izuzetna moć rastvaranja
- ▶ Laka upotreba – pištolj ili valjak

**TEHNIČKI PODACI**

<i>Vrsta</i>	Poliuretanski rastvarač
<i>Oblik</i>	Tečnost
<i>Boja</i>	Providna
<i>Gustina</i>	Oko 0.9 kg/lit)

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

**Priprema:** Pre upotrebe dobro promešajte mikserom sadržaj kante sa PENECLEANER™ PLUS.

**Doziranje:**

**PENEPOX™ ELASTIC:** Sipajte u PENEPOX™ ELASTIC i dobro umešajte mikserom 5 do 10% (težinski) PENECLEANER™ PLUS.

**PENEPOX™ CLEAR:** Sipajte u PENEPOX™ CLEAR i dobro umešajte mikserom željenu količinu PENECLEANER™ PLUS. Kontaktirajte PENETRON Hellas za dodatna uputstva u pogledu primene materijala na vašem projektu.

**POSEBNE NAPOMENE**

Najbolji rezultati se postižu ako je temperatura nanošenja i dozrevanja u opsegu od 5°C do 35°C. Niske temperature usporavaju dozrevanje, a visoke ga ubrzavaju. Visoka vlažnost može da ima uticaja na finalni izgled.

PENEPOX™ CLEAR je klizav kada je pokvašen. Za izradu protivklizne površine preporučujemo posipanje kvarcnog peska odgovarajuće granulacije (QUARTZ SAND MIX ili slično) na svež premaz.

Preporučujemo da se PENEPOX™ CLEAR MAT FINISH nanosi valjkom unakrsnim potezima.

Ruke i alatke se mogu očistiti, pre polimerizacije, rastvaračem PENECLEANER™ PLUS.

Kontaktirajte PENETRON Hellas za detaljne informacije u vezi vašeg projekta.

**PAKOVANJE**

PENEPOX™ CLEAR MAT FINISH se isporučuje u pakovanjima od 10 kg, 4 kg i 1 kg.

## RASTVARAČ ZA POLIURETANSKE I EPOKSIDNE SMOLE

**SKLADIŠTENJE / ROK UPOTREBE**

PENECLEANER™ PLUS ima rok trajanja 18 meseci u originalnom neotvorenom pakovanju, na temperaturi od 5 – 30°C, u senovitom i suvom prostoru. Čuvati od vlage i direktnog sunca.

**INFORMACIJA ZA BEZBEDNU UPOTREBU**

PENECLEANER™ PLUS sadrži metil-etil-keton. Zapaljivo. Izbegavajte kontakt s kožom i očima. Ako do toga dođe, obilato isperite vodom i obratite se lekaru. Koristite zaštitne rukavice, masku i naočare. Za detaljna uputstva proučite Bezbednosni list. ČUVATI VAN DOHVATA DECE.

**GARANCIJA – ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI**

PENETRON HELLAS LTD garantuje da su njegovi proizvodi izrađeni po procedurama ISO Standarda, da su izuzetnog kvaliteta, da su bez materijalnih nedostataka i da sadrže sve propisane komponente u odgovarajućim proporcijama. Ukoliko se za bilo koji proizvod dokažu nedostaci, odgovornost PENETRON HELLAS LTD je ograničena na zamenu dokazano defektnog materijala, ukoliko su poštovane sve standardne procedure primene i ukoliko se dokaže pravilan odabir proizvoda za konkretnu aplikaciju. PENETRON HELLAS LTD ne garantuje komercijalni aspekt proizvoda, niti njegovu primenljivost u određenoj situaciji. Na korisniku je, posle konsultacija sa distributerom proizvoda, da odluči o primenljivosti proizvoda u nameravanoj aplikaciji, kao i da preuzme sve rizike i odgovornost u vezi sa tim. Bez obzira na najbolju nameru, informacije koje su date u ovom tehničkom listu ne predstavljaju osnovu za bilo kakav ugovor. Sve preporuke, tehnički podaci i rezultati ispitivanja sadržani u ovom tehničkom listu zasnovani su na rezultatima laboratorijskih ispitivanja i na praktičnim iskustvima. Ipak, PENETRON HELLAS LTD ni na koji način izdaje garanciju za ove podatke. U svakom slučaju, podaci su dati u dobroj veri, u skladu sa iskustvima PENETRON HELLAS LTD do momenta publikacije ovog tehničkog lista. Zbog varijacija u uslovima skladištenja i načinima pripreme i primene materijala, PENETRON HELLAS LTD ne preuzima odgovornost za ostvarene rezultate. Preporučujemo korisnicima da naprave probne aplikacije kako bi odredili primenljivost proizvoda u datoj situaciji. Korisnici treba da se oslanjaju samo na najnovije tehničke listove. Tehnički listovi iz PENETRON HELLAS LTD mogu da se donekle razlikuju od listova iz PENETRON INTERNATIONAL LTD ili drugih PENETRON kompanija u svetu. Ove razlike se odnose na formatiranje teksta, na drugačije klimatske zone i procedure ugradnje, ili na drugačija imena proizvoda, sve u cilju najpotpunije informisanosti klijenata.

PENETRON HELLAS  
50, THRAKOMAKEDONON AV.  
GR 136 79 ACHARNES  
TEL: +30 210 2448250 - FAX: +30 210 2476803  
www.penetron.gr - info@penetron.gr  
Tehnička podrška prodaje Zapadni Balkan:  
Tel.: +381 63 344 501  
E-mail: m.jovanovic@penetron.gr